

Акция на популярные принадлежности:  
Купи в ПРОВЕНТО со скидкой 34%!



Увеличение партий производимых товаров помогает нам делать продукцию доступнее для наших клиентов.

Предлагаем уникальную возможность приобрести ряд широко используемых принадлежностей **со скидкой 34%**.

Вся продукция имеется в наличии на складах ГК ПРОВЕНТО.

Номенклатура Код, Наименование	Цена без скидки, руб	% Скидки	Цена со скидкой, руб	Минимальная партия, шт	Ваша выгода, руб	Доступно по акции, шт
FA 20.230 F Вентилятор фильтрующий	11 793,00	34	7 783,00	50	200 500,00	350
SW 01 Выключатель концевой	2 875,00	34	1 898,00	50	48 850,00	1200
DP 40 P Карман для документации	530,00	34	350,00	50	9 000,00	800
HT 30 Обогреватель	2 092,00	34	1 381,00	25	17 775,00	500
FF 12 Решетка с фильтром	1 143,00	34	754,00	50	19 450,00	1000
FF 13 Решетка с фильтром	1 418,00	34	936,00	25	12 050,00	100
FF 15 Решетка с фильтром	1 592,00	34	1 051,00	25	13 525,00	400
LA 8 F Светильник	1 945,00	34	1 284,00	50	33 050,00	1000

**Условия акции:**

- Предоплата 100%
- Самовывоз со складов ГК ПРОВЕНТО в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт –Петербурге
- Скидка предоставляется при заказе не менее указанной минимальной партии

**Приобрести продукцию Вы можете, связавшись со Службой Поддержки Клиентов ГК ПРОВЕНТО:**

Тел.: 8-800-555-68-78;

+7 (495) 797-55-44;

+7 (831) 437-44-44

e-mail: [info@provento.ru](mailto:info@provento.ru)

[www.provento-electro.ru](http://www.provento-electro.ru)



# Вентилятор фильтрующий FA 20.230 F

Предназначен для охлаждения оборудования электрического шкафа путем создания притока наружного воздуха.

Применяется в комплекте с выпускной решеткой с фильтром или крышной вентиляционной панелью. Рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа.

Включение вентилятора управляется терморегулятором TS 6.230 NO или гигростатом HS 5.230 (не входят в комплект поставки).

## Преимущества:

- легкий и быстрый монтаж с помощью защелок
- высокая степень защиты IP 54
- защита от загрязнений - высокопроизводительный очищаемый фильтр, класс G3
- удобство обслуживания – очистка и замена фильтра без инструмента
- прочный корпус, современный дизайн
- защита от кражи – демонтаж с внутренней стороны шкафа



**Рабочее напряжение:** 230В / 50Гц

**Температурный диапазон:** от -10 до +55°C

**Цвет:** RAL 7035

Код вентилятора	Свободный поток, м³/ч	Уровень шума, дБ	Мощность, Вт	Номинальный ток, мА
FA 20.230 F	520	60	70	345

# Решетка с фильтром FF 12, FF 13, FF 15

Предназначена для охлаждения оборудования электрического шкафа посредством циркулирования наружного воздуха.

Может применяться в комплекте с вентилятором фильтрующим или крышной вентиляторной панелью.

## Преимущества:

- легкий и быстрый монтаж с помощью защелок
- высокая степень защиты IP 54
- защита от загрязнений - высокопроизводительный очищаемый фильтр, класс G3
- удобство обслуживания – очистка и замена фильтра без инструмента
- прочный корпус
- современный эргономичный дизайн, удобное открывание решетки одной рукой



Код решетки	Свободный поток с выпускной решеткой, м³/ч				
FF 12	17	32	-	-	-
FF 13	-	42	85	-	-
FF 15	-	-	97	160	-

# Светильник LA 8 F

Предназначен для внутреннего освещения в шкафу для удобства эксплуатации, обслуживания и ремонта.

Оснащен выключателем. Включение может управляться концевым выключателем SW 01 .

## Преимущества:

- легкий компактный корпус
- простой монтаж с помощью кронштейнов из нержавеющей стали и крепежа в комплекте
- возможность быстрого и безопасного отсоединения – наличие штекера



**Рабочее напряжение:** 230В / 50Гц

**Комплектность:** лампа, сетевой выключатель, соединительный кабель 1.8м, 2 кронштейна и крепеж

**Температурный диапазон:** от -10 до +50°C

**Цвет:** белый

Код светильника	Мощность, Вт	Размеры, мм	Тип лампы	Кол-во в упаковке
LA 8 F	8	354 x 42 x 22	T5	1 комплект

# Концевой выключатель SW 01

Предназначен для включения светильника, сигнализации, систем безопасности и других электрических устройств при открытии двери. Может крепиться на раму или корпус шкафа. Поворотный механизм с регулировкой длины привода.

## Преимущества:

- надежность – 10 миллионов срабатываний
- простой и удобный монтаж с помощью адаптера и крепежа в комплекте
- универсальность - возможность установки точной настройки в любых дверных проемах за счет регулировки длины привода
- высокая степень защиты – до IP 65 при использовании кабельного ввода
- две пары электрических контактов (НО и НЗ)

**Рабочее напряжение:** 230В / 50Гц

**Температурный диапазон:** от -25 до +70°C

**Комплектность:** выключатель,  
адаптер и крепеж



Код выключателя	Максимальный ток, А (230В)	Кол-во в упаковке
SW 01	6	1 комплект

# Пластиковый карман DP 40 P

Предназначен для хранения документации, инструкций по эксплуатации, монтажных схем, дискет и много другого.

Пластиковый карман может крепиться на внутренней поверхности дверей шириной от 400 мм.

## Преимущества:

- скорость и простота установки с помощью самоклеящейся ленты в комплекте
- удобный формат А4, современный дизайн
- прочность

**Материал:** пластик

**Цвет:** RAL 7035



Код кармана	Внутренние размеры			Кол-во в упаковке, шт.
	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	
DP 40 P	220	235	30	1

# Обогреватель НТ 30

Предназначен для нагрева воздуха и предотвращения образования конденсата внутри шкафа для обеспечения требуемых условий эксплуатации установленного электрооборудования.

Управление нагревом осуществляется терморегулятором TS 6.230 NC или гигростатом HS 5.230 (не входят в комплект поставки). Рекомендуется устанавливать вертикально на определенном инструкцией расстоянии от других приборов.

## Преимущества:

- защита от перегрева - саморегулирующийся нагревательный элемент на основе РТС термистора
- надежность промышленного оборудования - алюминиевый корпус
- скорость и простота установки на DIN рейку
- кабель для подключения в силиконовой оплетке

**Материал:** анодированный алюминий

**Температурный диапазон:** от -30 до +50°C

**Цвет:** черный

**Степень защиты:** IP 20



Код обогревателя	Мощность при 23 °С, Вт	Рабочее напряжение, В (Гц)	Номинальный ток, мА	Наличие вентилятора
НТ 30	30	230 (50)	130	-

# Количество продукции, участвующей в акции, ограничено!

Приобрести продукцию и получить консультацию Вы можете, связавшись со  
Службой Поддержки Клиентов ГК ПРОВЕНТО:

Тел.: 8-800-555-68-78; +7 (495) 797-55-44; +7 (831) 437-44-44, e-mail: [info@provento.ru](mailto:info@provento.ru)



**Минина Екатерина**

Раб. тел. : (831) 437-44-44 (доб. 5544)

E-mail: [ekaterina.minina@provento.ru](mailto:ekaterina.minina@provento.ru)



**Ермолаева Алена**

Раб. тел. : (831) 437-44-44 (доб. 5548)

E-mail: [alena.ermolaeva@provento.ru](mailto:alena.ermolaeva@provento.ru)

[www.provento-electro.ru](http://www.provento-electro.ru)

